

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/doklad/242463>

Тип работы: Доклад

Предмет: Гостиничное дело

Содержание

1 Область применения.....	
2 Нормативные ссылки.....	
3 Термины и определения	
4 Классификация шале. Шале классифицируют по конструкциям	
5 Требования к строительству и проектированию шале	
6 Требования к строительству и проектированию шале	
7 Несущая способность и деформативность конструкций	
8 Требования пожарной безопасности	
Библиография.....	

4 Классификация шале. Шале классифицируют по конструкциям:

- 4.1 Конструкция состоит из сборных сотовых элементов, которые можно соединять друг с другом для сборки дома.
- 4.2 Конструкции из оцилиндрованного бревна. Это одна из самых новых заводских технологий.
- 4.3 Брусовые постройки. Это дома из цельного профилированного бруса.
- 4.4 Дома из сруба. Строительство такого жилища отнимает много времени, сил, но дело того стоит, ведь древесина для него сохраняет свой почти первозданный вид.
- 4.5 Каркасное строительство. Такой дом представляет собой каркас из брусьев, облицованный любым другим материалом с утеплителем.
- 4.6 Конструкция из клееного бруса. Клееный брус – это ствол дерева, распиленный на плоские доски, которые потом проходят обработку и склейку.

5 Общие требования к конструкциям шале

- 5.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
- 5.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектом положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов,

ГОСТ 26265

(проект, первая редакция)

обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 5.1.

5.3 Выбираемые для применения при строительстве домов отделочные, кровельные, облицовочные, герметизирующие, теплоизоляционные и другие материалы должны соответствовать условиям эксплуатации. Применяемые материалы должны удовлетворять требованиям распространяющихся на них стандартов или технических условий (при отсутствии стандарта), а покупные материалы зарубежного производства — техническим свидетельствам. Материалы должны иметь сопутствующую документацию, включая: сертификаты соответствия, гигиенические заключения (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень материалов, подлежащих гигиенической оценке), сертификаты пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности Российской Федерации), инструкции по применению.

5.4 Применяемые при строительстве плитные материалы на основе древесины, в которых содержание

свободного формальдегида превышает 5 мг на 100 г плиты, должны быть обработаны специальными детоксицирующими грунтовками.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/doklad/242463>