

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/doklad/283775>

Тип работы: Доклад

Предмет: Охрана труда

Введение 3

1 ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА ПК В ЖИЛОЙ КОМНАТЕ 4

2 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ С ПК В ЖИЛОЙ КОМНАТЕ 6

3 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК И ОЦЕНКА ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА ПК 8

4 ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАБОТЕ С ПК 11

Заключение 12

Список используемой литературы 13

Объектом исследования является жилая комната, расположенная на втором этаже многоквартирного дома, расположенного в одном из «спальных» районов крупного города. Под окнами рассматриваемого помещения расположена детская площадка, далее в 100 метрах от дома проходит оживленная автомобильная трасса. Размеры комнаты составляют 18 м² в ширину - 4,5м, и в длину - 4м. Высота потолков - 2м 20см.

В комнате устроен один дверной проем, выходящий в коридор квартиры. Также есть одно окно, расположенное в центре фасадной стены, размером в высоту 1м 20см и в ширину 90 см.

Уровень шума в комнате, включая шумы, доносящиеся с улицы и шум работы ЭВМ около 50 дБ. Вибрации от автострады не наблюдается.

Температура в комнате летом поднимается выше 30 градусов Цельсия. Температура зимой, благодаря центральному отоплению колеблется в пределах 19-24 градусов Цельсия.

Влажность воздуха в летний и зимний период около 70-80%. В комнате расположена стойка с комнатными растениями и аквариум.

Стены оклеены обоями светло-бежевых спокойных тонов.

Освещение в комнате кроме естественного, через окно, верхнее, осуществляется трехрожковой люстрой с лампами накаливания по 100 W. Дополнительное освещение представлено двойным настенным светильником, закрепленными поблизости от рабочего места оператора, оснащенным двумя лампами накаливания по 40 W. К тому же на рабочем столе закреплен осветительный прибор с лампой неустановленной мощности.

Во время работы в комнате посторонних обычно не бывает.

Рабочее место оператора расположено параллельно боковой стене, на расстоянии 2м от окна по диагонали.

Рабочее место представляет собой специализированный компьютерный стол с ящиками и со стеллажом.

Высота стола - 76 см. Пространство для ног - 73 см. Размер столешницы 1м 20см на 55 см.

Рабочее кресло представлено обычным стулом без подлокотников, с жесткой спинкой и сиденьем. Высота сиденья стула находится на уровне 45 сантиметров от пола.

1) Безгачева О. Л., Особенности антикризисного управления персоналом в современных условиях // Экономика и управление : рос. науч. журн.. — 2021. — Т. 27, № 6. — С. 463-470

2) ГОСТ 12.1.029-80 - Средства и методы защиты от шума. Классификация// <https://docs.cntd.ru/document/5200292> (дата обращения 23.09.2022)

3) ГОСТ 12.1.002-84 - Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах// <https://docs.cntd.ru/document/5200271> (дата обращения 23.09.2022)

4) Елин А. М., Культура охраны труда как фактор управленческого воздействия // Кадровик. — 2016. — № 5. — С. 94-99

5) Жигунова О. А., Управление непроизводственными затратами: формирование непроизводственного рабочего места // Менеджмент в России и за рубежом. — 2017. — № 4. — С. 85-91

6) Кондо М., Как выжить в офисе, если офис дома? // Домашний очаг. — 2021. — № 2/3. — С. 134-136

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/doklad/283775>