

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/367271>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Теплотехника

Рассчитать толщину слоя теплоизоляции для наружной стены, перегородки с охлаждаемой камерой, перегородки с коридором, а также покрытия и пола. Округлить полученную величину до стандартного значения. Рассчитать значение действительного коэффициента теплопередачи.

Конструкции ограждений камеры представлены на рис. 2. Наружные стены выполнены из бетонной панели (тяжелый бетон, $\delta_3=0,14$ м), пароизоляции (2 слоя гидроизола на битумной мастике, $\delta_2=0,004$ м), теплоизоляции (по варианту) и слоя штукатурки (сложный раствор по металлической сетке $\delta_1=0,02$ м) (рис. 2.а).

Перегородки между камерами, а также камерой и остальными помещениями выполняются из керамзитобетонной панели ($\delta_1=0,24$ м), пароизоляции (два слоя гидроизола на битумной мастике, $\delta_2=0,004$ м), теплоизоляции (материал теплоизоляции по варианту) и слоя штукатурки (сложный раствор по металлической сетке $\delta_4=0,02$) (рис. 2.б).

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/367271>